Main technical parameters:

Model			XHGK2	XHGK5	XHGK 10	XHGK 20	XHGK 40	XHGK 60	XHGK 80	XHGK 100	XHGK 160	XHGK 250	XHGK 400	XHGK 500	XHGK 630	XHGK 800	XHGK 1000
Max loading T			2	5	10	20	40	60	80	100	160	250	400	500	630	800	1000
Work-piece	d mm		250	250	320	500	600	700	700	700	1000	1000	1000	1000	1000	1500	1500
	D mm		1800	2300	2800	3000	4200	5000	5500	6000	6000	7500	7500	8000	8500	9000	10000
Rubber Roller	D1 mm		200	250	300	350	400	450	500	550	-	-	-	-	-	-	-
	W3 mm		80	100	120	120	120	120	120	120	-	-	-	-	-	-	-
Metallic roller	D2 mm		190	240	290	340	394	444	490	538	620	700	800	800	850	1000	1000
	W4 mm		16	20	38	45	60	70	70	100	220	260	300	300	350	350	350
Linear speedm / h			6-60														
Speed Control			VFD														
Motor power kW			2 × 0.18	2 × 0.37	2 × 0.55	2 × 1.1	2 × 1.5	2 × 1.5	2 × 2.2	2 × 2.2	2 × 4	2 × 5.5	2 × 5.5	2 × 5.5	2 × 7.5	2 × 7.5	2 × 11
Size mm	Powered	L2	1460	1550	2320	2500	2900	3160	3400	3800	4000	5500	5500	5750	6000	6500	7000
		L4	1968	2090	2772	3144	3310	4100	4500	4800	4900	6550	6600	6850	7200	7700	8500
		W1	457	503	671	674	710	875	922	970	1000	1000	1280	1280	1440	1480	1660
	Idle	W2	400	400	500	500	600	660	700	760	800	620	1000	1000	1260	1260	1320
		W6	280	300	400	400	470	540	580	620	650	620	800	800	860	900	960
	H		451	485	590	645	715	830	900	975	1060	1060	1180	1350	1350	1550	1550
Rollerspan A mm	Min		260	400	400	450	800	880	900	1000	800	1200	1200	1200	1300	1340	1340
	Max		1160	1200	1780	1950	2000	2200	2500	2800	2800	4000	3600	3800	3900	4540	4770
Machine Weightkg kg			400	640	1200	1450	2300	3860	4780	5800	8560	14330	17500	21000	24000	28600	34000
Above are the standard parameters, also we can design according to the customer requirement.																	